



ARC 140

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	26,7
Výstupný prúd (A)	20-140
Zaťažovateľ (%)	50
Hmotnosť (kg)	5,5
Rozmery (mm)	290x132x203

Rilon

ZVÁRACIE INVERTORY



ARC 160 mini

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	31,4
Výstupný prúd (A)	30-160
Zaťažovateľ (%)	40
Hmotnosť (kg)	5,5
Rozmery (mm)	290x132x203



ARC 160

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	31,4
Výstupný prúd (A)	30-160
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	8
Rozmery (mm)	375x155x232



ARC 200

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	41,7
Výstupný prúd (A)	30-200
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	8
Rozmery (mm)	375x155x232



ARC 200 3 x 400 V

Vstupné napätie (V)	AC 3 x 400±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	11
Výstupný prúd (A)	30-200
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	8
Rozmery (mm)	375x155x232



ARC 400 D

Vstupné napätie (V)	AC 3 x 400±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	28
Výstupný prúd (A)	40-400
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	28
Rozmery (mm)	515x260x370



CUT 40

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Vstupný prúd (A)	28,6
Výstupný prúd (A)	20-40
Zaťažovateľ (%)	60
Max. hrúbka (mm)	16
Hmotnosť (kg)	8
Rozmery (mm)	350x150x260

WELD ZVAR
zváracia technika

Medzihradská 1289/35, 026 01 Dolný Kubín
Tel./fax: +421 / 43 / 588 55 06
E-mail: weldzvar@weldzvar.sk
www.weldzvar.sk



MIG 175

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	29,7
Výstupný prúd (A)	40-170
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	20
Rozmery (mm)	482x197x466



MIG 200 Y

Vstupné napätie (V)	AC 3 x 400±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	9,2
Výstupný prúd (A)	50-200
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	32
Rozmery (mm)	570x295x528



MIG 250 Y

Vstupné napätie (V)	AC 3 x 400±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	12,7
Výstupný prúd (A)	50-250
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	33
Rozmery (mm)	570x295x528



TIG 160 A

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	19,5 (TIG) / 31,4 (MMA)
Výstupný prúd (A)	10-160
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	9
Rozmery (mm)	371x153x232



TIG 200 A

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	26,8 (TIG) / 41,7 (MMA)
Výstupný prúd (A)	10-200
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	9
Rozmery (mm)	371x153x232



TIG 200 m

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	26,8
Výstupný prúd (A)	STICK 5-160/TIG 5-200
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	13
Rozmery (mm)	432x204x302



TIG 200 P AC/DC

Vstupné napätie (V)	AC 1 x 230±10%
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstupný prúd (A)	STICK 40 TIG 26,8
Výstupný prúd (A)	STICK 5-200/TIG 5-200
Zaťažovateľ (%)	60
Hmotnosť (kg)	20
Rozmery (mm)	498x328x302



CUT 80

Vstupné napätie (V)	AC 3 x 400±10%
Vstupný prúd (A)	17,2
Výstupný prúd (A)	20-80
Zaťažovateľ (%)	60
Max. hrúbka (mm)	30
Hmotnosť (kg)	25
Rozmery (mm)	515x263x372



SW-2500 privarovanie svorníkov

Zvárači rozsah	M3 - M10
Rýchlosť (pc/min)	10-20
Zvárači čas (ms)	1-3
Kapacita (µF)	99000
Energia (Ws)	2500
Hmotnosť (kg)	14,5
Rozmery (mm)	355x355x155